

Klemsan®

СЕРИЯ MVK

МИНИКЛЕММЫ

MVK 2,5

Ширина: 5 мм

■ 304 429



■ 304 420

MVK 4

Ширина: 6 мм

■ 304 439

■ 304 430




Технические данные	Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			
TSE / CE (EN 60947-7-1 / EN 60947-7-2)	400 V ~ / 24 A / 2,5 мм ²			400 V ~ / 32 A / 4 мм ²			
UL	300 V ~ / 20 A / AWG 26 - 12			300 V ~ / 30 A / AWG 26 - 10			
ATEX	400 V ~ / 23 A			400 V ~ / 31,5 A			
Подключаемые Провода							
Одножильный / Многожильный	1,5 - 16 мм ² / 1,5 - 16 мм ²			0,5 - 6 мм ² / 0,5 - 6 мм ²			
AWG Сечение / Многожильный с Наконечником	16 - 8 / 1,5 - 10 мм ²			26 - 10 / 0,5 - 4 мм ²			
Длина Снятия Изоляции / Момент Затягивания	12 мм / 1,2 Nm			10 мм / 0,5 Nm			
Данные Для Заказа	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
Полиамид 6.6	Серый	MVK 2,5	304 429	100	MVK 4	304 439	100
	Зеленый - Желтый						
Торцевая Крышка							
Ширина 1,5 мм - Полиамид 6.6	Серый	NPP MVK	444 429	100	NPP MVK	444 429	100
	Зеленый - Желтый						
Перемычка							
	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
	UK 2,5/2	476 222	25	UK 2,5/2	476 222	25	
	UK 2,5/3	476 223	20	UK 2,5/3	476 223	20	
	UK 2,5/4	476 224	15	UK 2,5/4	476 224	15	
	UK 2,5/10	476 229	5	UK 2,5/10	476 229	5	
Технические данные							
• Подключаемые максимальные сечения Максимальный ток нагрузки	0,2 - 4 мм ² / 4 мм ² / 32 A			0,2 - 6 мм ² / 6 мм ² / 41 A			
• Расчетное импульсное напряжение / Степень загрязнения	6 kV / 3			6 kV / 3			
• Группа изоляционного материала / Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1	1 / B3			1 / B4			
• Степень защиты / Частичная изоляция	IP 20 / -			IP 20 / -			
Маркировка Клемм							
	Смотрите страницу 104 - 107 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 104 - 107 для подбора маркировки.			

• Смотрите страницу 143 для подбора отвёртки.

MVK 2,5 T

Ширина: 5 мм


334 420



MVK 4 T

Ширина: 6 мм

334 430



Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение		
- V ~ / - A / 2,5 мм ²			- V ~ / - A / 4 мм ²		
- V ~ / - A / AWG 26 - 12			- V ~ / - A / AWG 26 - 10		
400 V			400 V		
0,5 - 4 мм ² / 0,5 - 4 мм ²			0,5 - 6 мм ² / 0,5 - 6 мм ²		
26 - 12 / 0,5 - 2,5 мм ²			26 - 10 / 0,5 - 4 мм ²		
10 мм / 0,4 Nm			10 мм / 0,5 Nm		
Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
MVK 2,5 T	334 420	50	MVK 4 T	334 430	50
Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
NPP MVK	444 422T	100	NPP MVK	444 422T	100
0,2 - 4 мм ² / -			0,2 - 6 мм ² / -		
6 kV / 3			6 kV / 3		
1 / B3			1 / B4		
IP 20 / PE			IP 20 / PE		
Смотрите страницу 104 - 107 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 104 - 107 для подбора маркировки.		