



СЕРИЯ РYК КЛЕММЫ С ДЕРЖАТЕЛЕМ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ


РYК 4 S

Ширина: 8 мм

 307 249
 307 240

РYК 4 SLD

Ширина: 8 мм

 307 ..9
 307 ..0

CE

Технические данные	Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			
CE (EN 60947-7-3)	500 V ~ / 10 A / 4 мм ²			500 V ~ / 10 A / 4 мм ²			
Подключаемые Провода							
Одножильный / Многожильный	0,5 - 6 мм ² / 0,5 - 6 мм ²			0,5 - 6 мм ² / 0,5 - 6 мм ²			
AWG Сечение / Многожильный с Наконечником	22 - 10 / 0,5 - 4 мм ²			22 - 10 / 0,5 - 4 мм ²			
Длина Снятия Изоляции / Момент Затягивания	10 мм /			10 мм /			
Данные Для Заказа	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
Полиамид 6.6	Серый	РYК 4 S	307 249	15	РYК 4 SLD	307 259 - 24 V DC	15
	Серый				РYК 4 SLD	307 269 - 220 V AC	15
Перемычка	Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.	
	UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25	
	UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20	
	UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15	
	UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5	
Технические данные							
• Подключаемые максимальные сечения Максимальный ток нагрузки	0,2 - 6 мм ² / 10 A			0,2 - 6 мм ² / 10 A			
• Расчетное импульсное напряжение / Степень загрязнения	6 kV / 3			6 kV / 3			
• Группа изоляционного материала / Калибр контактов в соответствии с IEC 60947-1	1 / A4			1 / A4			
• Степень защиты / Частичная изоляция	IP 20 / -			IP 20 / -			
Маркировка Клемм							
	Смотрите страницу 108 - 111 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 108 - 111 для подбора маркировки.			


• Смотрите страницу 143 для подбора отвёртки.

РУК 4 I

Ширина: 8 мм

307 319

307 310




РУК 4 ILD

Ширина: 8 мм

307 ..9

307 ..0



Номинальное Напряжение / Ток / Сечение			Номинальное Напряжение / Ток / Сечение		
500 V ~ / 10 A / 4 мм ²			500 V ~ / 10 A / 4 мм ²		
0,5 - 6 мм ² / 0,5 - 6 мм ²			0,5 - 6 мм ² / 0,5 - 6 мм ²		
22 - 10 / 0,5 - 4 мм ²			22 - 10 / 0,5 - 4 мм ²		
10 мм /			10 мм /		
Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
РУК 4 I	307 319	15	РУК 4 ILD	307 329 - 24 V DC	15
			РУК 4 ILD	307 339 - 220 V AC	15
Тип	№ для Заказа	Упак.	Тип	№ для Заказа	Упак.
UK 6/2	476 242	25	UK 6/2	476 242	25
UK 6/3	476 243	20	UK 6/3	476 243	20
UK 6/4	476 244	15	UK 6/4	476 244	15
UK 6/10	476 249	5	UK 6/10	476 249	5
0,2 - 6 мм ² / 10 A			0,2 - 6 мм ² / 10 A		
6 kV / 3			6 kV / 3		
1 / A4			1 / A4		
IP 20 / -			IP 20 / -		
Смотрите страницу 108 - 111 для подбора маркировки.			Смотрите страницу 108 - 111 для подбора маркировки.		