



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	ClimaSys CC
Категория	Электронное термореле
Совместимость продуктов	Резистивный нагреватель Вентилятор
Диапазон температур	5...50 °C
Тип дисплея	ЖК экран
Отображаемая информация	Температура в °C Температура в °F

Дополнительные характеристики

Входное напряжение	110...127 В переменный ток
Тип датчика	Оptionальный внешний датчик PTC
Макс. коммутационная способность	5 A 30 В постоянный ток 8 A 250 V переменный ток
Электрическое соединение	6 клемм 2,5 мм ²
Способ крепления	Винтами Защелкивающ.
Высота	Внешний: 85 мм
Ширина	Внешний: 56 мм
Глубина	Внешний: 44 мм
Место монтажа	На монтажной плате DIN-рейка 35 мм Проставочная вертикальная стойка Поперечины
Температура окружающей среды при работе	0...50 °C
Гистерезис	2 % запрограммированная величина
Кол-во выходов	2 выходы функция вентиляции/обогрева
Материал	PC
Цвет	Светло-серый
Огнестойкость	Не поддерживающий горения соответствующий UL94 (материал V0)
Сертификаты продуктов	UL UR

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--