



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Диапазон	ClimaSys CC
Категория	Простое термореле
Совместимость продуктов	Резистивный нагреватель Сигнал тревоги
Диапазон температур	0...60 °C
Отображаемая информация	Температура в °C Температура в °F

Дополнительные характеристики

Входное напряжение	250 В
Тип датчика	Биметаллический
Тип контактов	Н.З.
Сопrotивление контакта	< 10 мОм
Срок службы в циклах	>= 100000 циклы
Макс. коммутационная способность	30 Вт постоянный ток 2 А 120...250 В переменный ток индуктивн. pf: 0.6 15 А 120 V AC 50/60Hz переменный ток резистивные 10 А 250 V переменный ток резистивные
Электрическое соединение	4 клемм 2,5 мм ²
Способ крепления	Защелкивающ.
Высота	Внешний: 68 мм
Ширина	Внешний: 33 мм
Глубина	Внешний: 44 мм
Масса продукта	40 г
Место монтажа	На монтажной плате DIN-рейка 35 мм Проставочная вертикальная стойка Поперечины
Температура окружающей среды при работе	-20...80 °C
Степень защиты IP	IP20
Гистерезис	7 %
Кол-во выходов	1 выходы функция обогрева
Материал	PC
Цвет	Светло-серый
Огнестойкость	Не поддерживающий горения соответствующий UL94 (материал V0)
Сертификаты продуктов	UL

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
