

Термошкафы с кондиционером



Термошкафы с кондиционерами позволяют поддерживать требуемый микроклимат внутри шкафа с высоким тепловыделением монтируемого оборудования

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус:	Листовая сталь
Дверь:	Литое уплотнение из полиуретана по периметру Сувально-ригельный замок
Цвет:	RAL 7035
Степень защиты:	IP55
Способ монтажа оборудования:	Монтажная панель, стойки 19"
Размеры:	Ширина от 630мм до 750мм Высота от 800мм до 2200мм Глубина от 600мм до 1000мм
Утеплитель:	Вспененный материал, толщина 10мм
Мощность охлаждения:	От 300Вт до 5000Вт
Тип нагревателя:	Конвекционный/тепловентилятор
Обогрев:	U = 220В ± 15%, 50Гц P = от 400 до 1200Вт
Питание шкафа:	U = 220В ± 15%, 50Гц
Блок управления климатом:	Два регулируемых канала обогрева и вентиляции с диапазоном от -30 до +70С. Фиксированные значения 65% для канала аварийного отключения и 5С для запуска аппаратуры, «тёплый старт». Встроенный УЗИП линии питания III класса. Автоматический выключатель 15А Сервисная розетка Скоммутированные клеммы подключения оборудования
Аксессуары:	Крепления на стену, столб, полки, цоколь или основания, крыши, гермовводы
Дополнительное оборудование:	Устройства защиты, удалённый мониторинг
Возможны доработки по техническому заданию:	

Адрес: 125476 РФ, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 3, стр.1, этаж 1, помещение 5

Телефон: +7-495-221-64-57

Сайт www.amadon.ru